

Zonindelning

Från 2010-02-01 kan zon-indelning beaktas enligt rekommendation från branschorganisationerna GVK AB och BKR.

Weber rekommenderar dock i första hand val av tätskiktssystem enligt den förenklade indelningen som ses nedan.

Vilka tätskikt rekommenderas? Avancerat?

Våtzon 1

Regelverkskonstruktion Regelstomme på vägg med/utan plywood, spånskiva eller OSB	Litex
Vägg av fukttåliga våtrumsskivor såsom Glasroc, Humidboard, Aquapanel mm eller träbjälklag uppstyvat med avjämningsmassa	Z-line Foil
Tung konstruktion Betong eller lättbetong och LECA med puts och spackel	Z-line Liquid V/G 210 Z-line Foil Litex

Våtzon 2

Regelverkskonstruktion Vägg med kartonggipsskivor	Z-line Foil
Vägg av fukttåliga våtrumsskivor såsom Glasroc, Humidboard, Aquapanel mm	Z-line Liquid Z-line Foil
Tung konstruktion Betong eller lättbetong och LECA med puts och spackel	Z-line Liquid V/G 210 Z-line Foil Litex

Vilka tätskikt rekommenderas? Förenklat

Regelverkskonstruktion

Litex Våtrumsskiva (endast på vägg)
Z-line Foil

Tung konstruktion som betong eller putsade och spacklade murverk

V/G 210
Litex (endast på vägg)
Z-line Foil
Z-line Liquid

Våtzon 1

Dusch/badkar + 1 meter utanför.
Hela golvytan.
Om dusch/badkar står mot yttervägg ingår hela ytterväggen i Våtzon 1.

Våtzon 2

Övriga väggtytor.

