

Mängdberäkning av material för våtrum



Val av tätskikt efter typ av underlag

Z-line Foil System

Våtrum med vägg av regelverk med sugande fuktåliga våtrumsskivor så som glasroc, aquapanel och humidboard (i vissa fall även kartonggips*) som underlag. Bjälklag av trä med avjämningsmassa. Tunga konstruktioner som betong, lättbetong, leca med ytbehandling, putsade eller spacklade.

OBS! Vid limning av Z-line Foil på betong eller cementbaserad puts ska Z-line Liquid No 2 användas med en åtgång om ca 0,5 kg eller 0,3l / m².

*Före användning konsultera sakkunnig Weberåterförsäljare eller se www.weber.se

Z-line Liquid System

Som Z-line Foil System, dock ej på kartonggips ovan träbjälklag eller skivmaterial i duschzonen och 1 m utanför.

V/G 210

Tunga konstruktioner som betong, lättbetong, Leca med ytbehandling; putsade eller spacklade.

Obs! Ej med inbyggda organiska material.

Viktigt!

Underlagen ska vara behandlade och/eller utformade enligt kraven från BKR's Branschregler (www.bkr.se) eller GVK's Säkra Våtrum (www.gvk.se)

Z-line Foil System [m ²]	Antal m ² /lpm	X Faktor	= Materialmängd	Enhet
Z-line Foil		x 1,05		m ²
Floor 4815 Vinyl Adhesive LE		x 0,20		l
Z-line Liquid No 2		x 0,2		kg
Z-line Liquid System [m²]				
Z-line Liquid No 1		x 0,3		kg
Z-line Liquid No 2		x 1,5		kg
V/G 210 [m²]				
Tec 550		x 0,15		kg
Tec 554		x 1		kg
Vägg [m²]				
Set 610 Multi Flex		x 2,7		kg
Color 800 Kakelfog, 20 kg säck		x 0,8		kg
Golv [m²]				
Set 610 Multi Flex		x 4,5		kg
Color 815 Flexfog, 20 kg säck		x 1,2		kg
Tätrensor [lpm]				
(m ² på aktuell system x faktorn + summan av golv/väggvägg/väggvinklarnas längd)				
Z-line Foil System: Z-line Tätrensa SH 120 mm		x 1		lpm
Z-line Liquid System, V/G210: Z-line Tätrensa 120 mm		x 1,15		lpm
Tillbehör [st]				
Z-line Innerhörn				st
Z-line Ytterhörn				st
Z-line Rörmanschett 8-24 mm				st
Z-line Rörmanschett 32-55 mm				st
Z-line Rörmanschett 75-110 mm				st
Z-line Brunnsmanschett 370 mm x 370 mm				st

Objektsnr:

Objekt: